



ThermoFlux Deutschland GmbH
Friedrich-Naumann Str. 55
99974 Mühlhausen
info@thermoflux.info
www.thermoflux.info
Tel.: +49 3601/408922 200
Fax: +49 3601/408922 222

Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Standardisolierung ErP Klasse C	
Artikelnummer	8751
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBM 1000
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Vlies 100mm optimiert
Speicher-Nennvolumen	880 L
Energieeffizienzklasse	C
Bereitschaftswärmeaufwand	2,9 kWh/24h
Warmhalteverlust	121 W

Optionale Hocheffiziente Isolierung ErP Klasse B	
Artikelnummer	8751
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBM 1000
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Neodul Vliesisolierung
Speicher-Nennvolumen	880 L
Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftswärmeaufwand	1,9 kWh/24h
Warmhalteverlust	79 W

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche