

Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Standardisolierung ErP Klasse C	
Artikelnummer	6910
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBMR 300
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Vlies 100mm optimiert
Speicher-Nennvolumen	278 L
Energieeffizienzklasse	C
Bereitschaftswärmeaufwand	2,3 kWh/24h
Warmhalteverlust	79 W

Optionale Hocheffiziente Isolierung ErP Klasse B	
Artikelnummer	6910
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBMR 300
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Neodul Vliesisolierung
Speicher-Nennvolumen	278 L
Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftswärmeaufwand	1,6 kWh/24h
Warmhalteverlust	66 W

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche