

Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

| Standardisolation ErP Klasse C | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 8830 |
| Hersteller | Thermoflux GmbH |
| Modell | PBM-RR 2000 |
| Typ | Pufferspeicher |
| Dämmung | Vlies 100mm optimiert |
| Speicher-Nennvolumen | 1848 L |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Bereitschaftswärmeaufwand | 4,2 kWh/24h |
| Warmhalteverlust | 175 W |

| Optionale Hocheffiziente Isolation ErP Klasse B | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 8830 |
| Hersteller | Thermoflux GmbH |
| Modell | PBM-RR 2000 |
| Typ | Pufferspeicher |
| Dämmung | Neodul Vliesisolation |
| Speicher-Nennvolumen | 1848 L |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Bereitschaftswärmeaufwand | 2,7 kWh/24h |
| Warmhalteverlust | 112 W |

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen